

UWAGI

1. Obwody do gniazd są typu YDY3x2,5.
2. Rozmieszczenie gniazd wtyczkowych uzgodnić z inwestorem. Dopuszcza się inne rozmieszczenie gniazd.
3. Gniazda w kuchni i łazience są hermetyczne.
4. Przewody układać pod tynkiem.
5. Zasilanie odbiorów w mieszkaniach z tablicy TM.
6. Obwód 1 zasilić przewodem YDY5x2,5 i zakończyć puszką.

OZNACZENIA

- – gniazdo p/t podwójne
- – dzwonek
- – przycisk "dzwonek"
- – wypust 400V

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE - GRAŻYNA ULISIAK
91- 433 Łódź, ul. Franciszkańska 17/25 p.414
tel. 0 604 488 991, 042 616 14 55, pagu4@wp.pl

TYTUŁ OPRACOWANIA	BUDYNK MIESZKALNY WIELORODZINNY NR 1 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
ADRES	ul.Siemiradzkiego, m.Kutno działka 941/40 obręb NR 0005 - śródmieście
INWESTOR	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 10a 99-300 Kutno
PROJEKTANT	mgr inż. Dariusz Kubiak upr.nr 9/94/WPł
TYTUŁ RYSUNKU	INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH - II PIĘTRO

FAZA	DATA	BRANŻA	SKALA	NR RYSUNKU
PROJEKT WYKONAWCZY	MARZEC 2017 r.	ELEKTRYCZNA	1:100	E-5