

przedmiar nr 4 INSTAL WEW KANALIZACJI bud nr 1
NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY NR 1
ADRES INWESTYCJI : ul.Siemiradzkiego, m.Kutno działka 941/40 obręb NR 0005 - Śródmieście,
INWESTOR : Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : Wojska Polskiego 10a,99-300 Kutno
BRANŻA : Sanitarna
DATA OPRACOWANIA : MARZEC 2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
MARZEC 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
INSTAL KANAL - BUD NR 1					
1		Instalacja kanalizacji sanitarnej w lokalach			
1	KNR 2-15	Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą	m		
d.1	0205-0400	wciskową, średnica rur 110 mm	m	19,80	
		<lokal 1,3,5,10,12,14>3,30*6	m	14,40	
		<lokal 2,4,6,8,9,11,13,15>1,80*8	m	2,60	
		<lokal 7,16>1,30*2			
				RAZEM	36,80
2	KNR 2-15	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
d.1	0205-02		m	63,00	
		<lokal 1,3,5,10,12,14>10,5*6	m	98,40	
		<lokal 2,4,6,8,9,11,13,15>12,3*8	m	22,60	
		<lokal 7,16>11,30*2			
				RAZEM	184,00
3	KNR 2-15	Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 110 mm	szt.		
d.1	0208-0500		szt.	16,00	
		16			
				RAZEM	16,00
4	KNR 2-15	Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 50 mm	szt.		
d.1	0208-0300		szt.	80,00	
		16*5			
				RAZEM	80,00
5	KNR 4-01	Wykucie bruzd pochyłych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	m		
d.1	0341-01		m	184,00	
		poz.2			
				RAZEM	184,00
6	KNR 4-01	Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach o przekroju 1/4 x 1/4 cegły "na pełno". Za-	m		
d.1	0324-0100	prawa z wapna suchogaszzonego	m	184,00	
		poz.2			
				RAZEM	184,00
7	KNR 4-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	szt.		
d.1	0333-01		szt.	32,00	
		16*2			
				RAZEM	32,00
8	KNR 4-02	Wstawienie korka PCW kanalizacyjnego o średnicy 110 mm	szt.		
d.1	0203-0800		szt.	16,00	
		16			
				RAZEM	16,00
9	KNR 4-02	Wstawienie korka PCW kanalizacyjnego o średnicy 50 mm	szt.		
d.1	0203-0600		szt.	80,00	
		80			
				RAZEM	80,00
2		Poziom kanalizacyjny wraz z podejściami do pionów.			
10	KNNR 3	Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości do 1,5 m, głębokości do 1,0 m w	m ³		
d.2	0101-0100	gruntach suchych kategorii I-II, z zasypaniem wykopu ziemią z ukopu	m ³	8,99	
		<od po. ław fund.> 107,64m			
		33,3*<śr głęb>0,6*(0,50+0,20+0,10+0,10)/2			
				RAZEM	8,99
11	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu I-II	m ³		
d.2	0108-0100		m ³	8,99	
		poz.10			
				RAZEM	8,99
12	KNNR 1	Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m z zagęszczeniem.	m ³		
d.2	0317-0100	Grunt kategorii I-III-piskiem dowiezionym z odl.15km.	m ³	6,41	
		poz.10-19,98*0,1-0,16*0,16*3,14*0,25*23,8-0,1*0,1*3,14*0,25*13,5			
				RAZEM	6,41
13	KNR 2-18	Podłóża o grubości 10 cm z materiałów sypkich	m ²		
d.2	0501-0100		m ²	19,98	
		33,3*0,6			
				RAZEM	19,98
14	N.Z. 2-15U	Rurociągi z PCW o średnicy 160 mm w wykopie wewnątrz budynków (z.nr 7,8/95)	m		
d.2	0010-0500		m	23,80	
		23,8			
				RAZEM	23,80
15	N.Z. 2-15U	Rurociągi z PCW o średnicy 110 mm w wykopie wewnątrz budynków (z.nr 7,8/95)	m		
d.2	0010-0400		m	13,50	
		13,5			
				RAZEM	13,50
16	KNR 2-15	Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą	m		
d.2	0205-0400	wciskową, średnica rur 110 mm	m	9,00	
		1,5*6			
				RAZEM	9,00
17	KNR 2-15	Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 110 mm	szt.		
d.2	0208-0500		szt.	6,00	
		6			
				RAZEM	6,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Piony kanalizacji sanitarnej.			
18	KNR 2-15	Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą	m		
d.3	0205-0400	wciskową, średnica rur 110 mm	m	76,00	
		4*19,0		RAZEM	76,00
19	KNR 2-15	Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą	m		
d.3	0205-0300	wciskową, średnica rur 75 mm	m	38,00	
		2*19,0		RAZEM	38,00
20	KNR 2-15	Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 110 mm	szt.		
d.3	0208-0500	16	szt.	16,00	
				RAZEM	16,00
21	KNR 2-15	Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 50 mm	szt.		
d.3	0208-0300	16	szt.	16,00	
				RAZEM	16,00
22	KNR 2-15	Czyszczeniaki kanalizacyjne z PCW o średnicy zewnętrznej 110 mm, łączone metodą wcis-	szt.		
d.3	0217-0200	kową	szt.	6,00	
		6		RAZEM	6,00
23	KNR 2-15	Drzwiczki stalowe do zaworów i rewizji kan.sanit.	szt.		
d.3	0120-0300	6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
24	KNR-W 2-15	Rury wywiewne z PVC średnicy 110 mm o połączeniu wciskowym	szt.		
d.3	0213-0500	6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
25	KNR 2-02	Obróbki wywiewek kanalizacyjnych blachą ocynkowaną, grubości 0,50 mm w dachach	szt.		
d.3	0515-0800	krytych blachą.	szt.	6,00	
		6		RAZEM	6,00