

OZNACZENIE PRZEGRÓD POZIOMYCH

1a. DACH

blacha stalowa powlekana-panele PD-510 F-S	gr. 0,5 mm
papa TOP VENT G2 NSK BADER	
płyta OSB	gr. 22 mm
kontrłata / pustka wentylacyjna	gr. 5,0 cm
wiatrozoloacja o wysokiej paroprzepuszczalności	
krokwie	8,0 x 16,0 cm
-drewniana konstrukcja dachu/poddasze nieużytkowe	
wełna mineralna	gr. 25,0 cm
paroizolacja - folia PE	
strop TERIVA NOVA	gr. 24,0 cm
tynk gipsowy maszynowy	gr. 1,0 cm

1b. DACH

blacha stalowa powlekana-panele PD-510 F-S	gr. 0,5 mm
papa TOP VENT G2 NSK BADER	
płyta OSB	gr. 22 mm
kontrłata / pustka wentylacyjna	gr. 5,0 cm
wiatrozoloacja o wysokiej paroprzepuszczalności	
krokwie	8,0 x 16,0 cm
wełna mineralna między krokwiami	gr. 16,0 cm
łaty drewniane	4,0 x 5,0 cm
wełna mineralna	gr. 8,0 cm
-rusz stalowy dla płyt G-K na wieszakach	gr. 75 mm
paroizolacja	
płyta GKF w systemie EI30	

1c. DACH

blacha stalowa powlekana-panele PD-510 F-S	gr.0,5 mm
papa TOP VENT G2 NSK BADER	
styropian EPS100 038	gr. 25,0 - 30,0 cm
paroizolacja - folia PE z wywinięciem na ścianę	
strop żelbetowy	gr. 12,0 cm
tynk gipsowy maszynowy	gr. 1,0 cm

1d. DACH

blacha stalowa powlekana-panele PD-510 F-S	gr.0,5 mm
papa TOP VENT G2 NSK BADER	
płyta OSB	gr. 22 mm
kontrłata / pustka wentylacyjna	gr. 5,0 cm
wiatrozoloacja o wysokiej paroprzepuszczalności	
konstrukcja dachu - krokwie	8,0 x 16,0 cm
wełna mineralna na ruszcie sufitu	gr. 25,0 cm
rusz stalowy dla płyt G-K na wieszakach	gr. 75 mm
paroizolacja	
płyta GKF w systemie EI30	

1e. STROPODACH - kotłownia

papa nawierzchniowa FireSmart Duo-Top	
mocowana mechanicznie	
papa podkładowa FireSmart Duo-Baza	
welon szklany 120g/m2	
płyty styropianowe ICOPAL ROOF EPS 100 038	
gr. 25,0 - 50,0 cm,	
paroizolacja - folia PE	
wełna mineralna	gr.24,0 cm
tynk gipsowy maszynowy	gr. 1,0 cm

1f. DASZEK NAD WEJŚCIEM I BALKONAMI

warstwa systemowa separacyjna paroprzepuszczalna	
blacha stalowa powlekana-panele PD-510 F-S	gr.0,5 mm

C1. ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PIWNIC / powyżej terenu /

tynk cementowo-wapienny	gr. 1,5 cm
bloczki żelbetowe	gr. 24,0 cm
wełna mineralna	gr. 5,0 cm
tynk krzemianowo-silikonowy na siatce, cienkowarstwowy	

2. STROP

wylewka beton. zatarta na gładko	gr. 6,0 cm
folia PE	
styropian EPS100 038	gr. 6,0 cm
folia PE z wywinięciem na ściany	gr. 1,5 cm
strop TERIVA NOVA	gr.24,0 cm
tynk gipsowy maszynowy	gr. 1,0 cm

2a. STROP NADWIESZONY

wylewka beton. zatarta na gładko	gr. 6,0 cm
folia PE	
styropian EPS100 038	gr. 6,0 cm
folia PE z wywinięciem na ściany	gr.24,0 cm
strop płyta żelbetowa	gr.25,0 cm
styropian kategoria fasada (λ = 0,031W/mK)	gr.25,0 cm
lub wełna mineralna	gr.25,0 cm
tynk cienkowarstwowy krzemianowo-silikonowy na siatce	

2b. STROPODACH

1x papa asf.termoprzewalna wierzchniego krycia	
z posypką mineralną	
1x papa podkładowa termoprzewalna	
styropian EPS100 038	gr. 25,0cm
folia PE z wywinięciem na ścianę budynku	
wylewka betonowa pod spadkiem 4÷10 cm	
płyta żelbetowa	gr.15,0cm
tynk cementowo-wapienny	gr.1,5cm

2c. STROP NAD POM. NIEOGRZEWANYM

wylewka beton. zatarta na gładko	gr. 6,0 cm
folia PE	
styropian EPS100 038	gr. 6,0 cm
folia PE	
strop TERIVA NOVA	gr.24,0 cm
wełna min. pod balkonami FASROCK Lg	gr. 6,0 cm
malowana farbą emulsyjną	

2d.

płytki ceram. na kleju	gr. 2,0 cm
wylewka beton. zatarta na gładko	gr. 6,0 cm
folia PE	
styropian EPS100 038	gr. 6,0 cm
folia PE	
płyta żelbetowa	gr.15,0 cm

3. BALKON - np.system uszczelniania balkonów Ceresit

płytki gres mrozoodporne na elastycznej zaprawie klejąco - fuga elastyczna, wodoodporna	gr. 2,0 cm
izolacja przeciwwodna z elastycznej powłoki izolacyjnej np. Ceresit CR 166 z wywinięciem na ścianę budynku	
preparat gruntujący np. Ceresit BT 28	
-dociska blacharska + uszczelnienie szczelin dylatacyjnych	
warstwa sparkowa z szybko twardniejącej masy posadzkowej np. Ceresit CN 87	min. gr.5,0 cm
warstwa przyczepna z masy Ceresit CN 87 z dodatkiem emulgi Ceresit CC 81	
styropian EPS100 pas szer.50,0 cm na klej gr. 4,0 cm	
płyta żelbetowa	gr.15,0 cm
wełna mineralna	gr. 5,0 cm
tynk krzemianowo-silikonowy na siatce, cienkowarstwowy	

3a. BALKON NAD POMIESZCZENIEM- np.system tarasowy Ceresit

płytki gres mrozoodporne na elastycznej zaprawie klejąco - fuga elastyczna,wodoodporna	gr. 2,0 cm
izolacja przeciwwodna z elastycznej powłoki izolacyjnej np. Ceresit CR 166 z wywinięciem na ścianę budynku	
preparat gruntujący np. Ceresit BT 28	
-dociska blacharska + uszczelnienie szczelin dylatacyjnych	
warstwa sparkowa z szybko twardniejącej masy posadzkowej np. Ceresit CN 87	min. gr.5,0 cm
warstwa przyczepna z masy Ceresit CN 87 z dodatkiem emulgi Ceresit CC 81	
styropian EPS100 pas szer: 50,0 cm na klej gr. 4,0 cm	
płyta żelbetowa	gr.15,0 cm
wełna min. gruntowana FASROCK Lg	gr.15,0 cm
malowana farbą emulsyjną	

4. POSADZKA NA GRUNCIE

wylewka betonowa B15 zatarta na gładko	gr. 8,0 cm
zbrojona siatką zgrzewaną, malowana farbą do betonu	
folia budowlana izolacyjna PE	
styropian EPS100 038	gr.10,0 cm
izolacja przeciwwodna typu ciężkiego wg.rozwiązania systemowego np. Ceresit - powłoka wodoszczelna CR 166	
beton B25 wodoszczelność W6	
-ze zbrojeniem rozproszonym	gr.20,0 cm
piasek ubijany warstwami	gr.30,0 cm

UWAGI

1		PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
2	WYMIAROWANIE	WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKACH PODANE SĄ W STANIE SUROWYM, BEZ WYKOŃCZENIA ŚCIAN (TYNK, GŁAZURA ITP.)
3	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA POMIESZCZEŃ OBLICZONA JEST WG NORMY PN-ISO 9836:1997
4		NA RYSUNKACH ARCHITEKTURY POKAZANO WYŁĄCZNIE WAŻNIEJSZE PRZEJŚCIA INSTALACJI
5	DYLATACJE POSADZEK	NALEŻY WYKONAĆ: -DYLATACJE OBWODOWE POSADZEK OD ŚCIAN, SŁUPÓW I INNYCH ELEMENTÓW KONSTR. BUDYNKU ZA POMOCĄ TAŚM DYLATACYJNYCH POLIETYLENOWYCH -DYLATACJE POŚREDNIE W MIEJSCACH STYKU RÓŻNYCH RODZAJÓW POSADZEK ORAZ W PROGACH PRZEJŚĆ MIĘDZY POMIESZCZENIAMI ZA POMOCĄ PROFILI DYLATACYJNYCH ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ PRZYJĘTEGO SYSTEMU
6	BALUSTRADY	BALUSTRADY KLATEK SCHODOWYCH, BALKONÓW I PORTFENETRÓW WG RYSUNKÓW DETALI
7	IZOLACJE	HYDROIZOLACJA POZIOMA ZAWSZE MUSI BYĆ SZCZELNIE POŁĄCZONA Z PIONOWĄ
8		WYMAGANA KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ELEMENTÓW

OZNACZENIE PRZEGRÓD PIONOWYCH

A. ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - KOND. NAZIEMNIE

tynk cementowo-wapienny lub gipsowy	gr. 1,5 cm
bloczki SILKA	gr.24,0 cm
styropian kategoria fasada (λ = 0,031W/mK)	gr. 15,0 cm
tynk krzemianowo-silikonowy na siatce,cienkowarstwowy	

B. ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - okładzina blacha

tynk cementowo-wapienny lub gipsowy	gr. 1,5 cm
bloczki SILKA	gr.24,0 cm
wełna mineralna na ruszcie	gr.15,0 cm
wiatrozoloacja o wysokiej paroprzepuszczalności	
konstrukcja / pustka wentylacyjna	gr.2,0 cm
płyta OSB	gr.22 mm
warstwa systemowa separacyjna paroprzepuszczalna	
blacha stalowa powlekana-panele PD-510 F-S	gr.0,5 mm

C1. ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PIWNIC / powyżej terenu /

tynk cementowo-wapienny	gr. 1,5 cm
bloczki żelbetowe	gr. 24,0 cm
wełna mineralna dwuwarstwowy kalii.II	gr. 1,0 cm
polistyren ekstrudowany na klej	gr. 8,0 cm
akrylowa wyprawa tynkarska z kruszywem, na siatce	

C2. ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PIWNIC / poniżej terenu / - izolacja typu ciężkiego wg.rozwiązania systemowego np. Ceresit

tynk cementowo-wapienny	gr. 1,5 cm
bloczki SILKA	gr.24,0 cm
tynk cementowy dwuwarstwowy kalii.II	gr. 1,0 cm
powłoka hydroizolacyjna, wyprowadzić 50 cm nad proj. teren	
-preparat gruntujący np.Ceresit CP 41	
-bezrozpuszczalnikowa masa bitumiczna np. Ceresit CP 48	
polistyren ekstrudowany na klej	gr. 8,0 cm
folia kubełkowa z łatwą zakrzepiającą, zabezpieczona geowłókniną	

D1. ŚCIANA ZEWNĘTRZNA KOTŁOWNI / powyżej terenu /

tynk cementowo-wapienny	gr. 1,5 cm
bloczki żelbetowe	gr.24,0 cm
tynk cementowy dwuwarstwowy kalii.II	gr. 1,0 cm
powłoka hydroizolacyjna, wyprowadzić 50 cm nad proj. teren	
-preparat gruntujący np.Ceresit CP 41	
-bezrozpuszczalnikowa masa bitumiczna np. Ceresit CP 48	
polistyren ekstrudowany na klej gr.15,0 cm (kotłownia)	
lub gr. 5,0 cm pod balkonami	
folia kubełkowa z łatwą zakrzepiającą, zabezpieczona geowłókniną	

D2 ŚCIANA ZEWN. FUNDAMENTOWA/ poniżej terenu / - izolacja typu ciężkiego wg.rozwiązania systemowego np. Ceresit

powłoka hydroizolacyjna	
tynk cementowy dwuwarstwowy kalii.II	gr. 1,0 cm
bloczki żelbetowe	gr.24,0 cm
tynk cementowy dwuwarstwowy kalii.II	gr. 1,0 cm
powłoka hydroizolacyjna, wyprowadzić 50 cm nad proj. teren	
-preparat gruntujący np.Ceresit CP 41	
-bezrozpuszczalnikowa masa bitumiczna np. Ceresit CP 48	
polistyren ekstrudowany na klej gr.15,0 cm (kotłownia)	
lub gr. 5,0 cm pod balkonami	
folia kubełkowa z łatwą zakrzepiającą, zabezpieczona geowłókniną	

E ŚCIANY WEWNĘTRZNE KONSTRUKCYJNE NADZIEMIA

tynk cementowo-wapienny lub gipsowy	gr. 1,5 cm
bloczki SILKA	gr.24,0 cm
tynk cementowo-wapienny lub gipsowy	gr. 1,5 cm

F ŚCIANY WEWNĘTRZNE KONSTRUKCYJNE PIWNIC

tynk cementowo-wapienny lub gipsowy	gr. 1,5 cm
bloczki betonowe	gr.24,0 cm
tynk cementowo-wapienny lub gipsowy	gr. 1,5 cm

G. ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE

tynk cementowo-wapienny lub gipsowy	gr. 1,5 cm
-dociska blacharska	gr.12/18,0 cm
tynk cementowo-wapienny lub gipsowy	gr. 1,5 cm

H. ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PRZEDSIONKA / poniżej terenu / - izolacja typu ciężkiego wg.rozwiązania systemowego np. Ceresit

tynk cementowy-wapienny	gr. 1,5 cm
bloczki betonowe	gr.24,0 cm
tynk cementowy dwuwarstwowy kalii.II	gr. 1,0 cm
powłoka hydroizolacyjna, wyprowadzić 50 cm nad proj. teren	
-preparat gruntujący np.Ceresit CP 41	
-bezrozpuszczalnikowa masa bitumiczna np. Ceresit CP 48	
polistyren ekstrudowany na klej	gr. 15,0 cm
folia kubełkowa z łatwą zakrzepiającą, zabezpieczona geowłókniną	

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE - GRAŻYNA ULISIAK
91- 433 Łódź, ul. Franciszkańska 17/25 p.414
tel. 0 604 488 991, 042 616 14 55, pagu4@wp.pl

TYTUŁ OPRACOWANIA	BUDYNK MIESZKALNY WIELORODZINNY NR 1 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
ADRES	ul.Sienkiewicza/dawn.ul.Kubo działka 841/40 obręb NR 0005 - Śródmieście
INWESTOR	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 10a 99-300 Kutno
PROJEKTANT	mgr inż.arch. Grażyna Ulisiak upr.nr 191/91/WŁ
WSPÓŁPRACA	mgr inż.arch. Katarzyna Miśkiewicz
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż.arch. Małgorzata Chlewicka-Grabara upr. nr 285/94/WŁ

TYTUŁ RYSUNKU: **PRZEKROJE A -A, B -B**

FAZA	DATA	SKALA	NR RYSUNKU
PROJEKT WYKONAWCZY	MARZEC 2017 r.	1:50	A 07

ARCHITEKTURA