



UWAGA:

Barierki kreować wdg architektury.
Umiejscowienie rdzeni barierki 'R.ba'
wdg rzutów konstrukcyjnych.

BETON: C20/25 (B25)

STAL:

–ZBROJENIE : RB500W
otulina min.: 2cm



PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE - GRAŻYNA ULISIAK

91- 433 Łódź, ul. Franciszkańska 17/25 p.414
tel. 0 604 488 991, 042 616 14 55, pagu4@wp.pl

TYTUŁ OPRACOWANIA	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY NR 1 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ			
ADRES	ul.Siemiradzkiego, m.Kutno działka 941/40 obręb NR 0005 – Śródmieście			
INWESTOR	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 10a 99-300 Kutno			
PROJEKTANT	mgr inż. Sławomir Jagiełło		upr.nr 274/86/WŁ	
WSPÓŁPRACA	mgr inż. Kamil Fiks			
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Michał Bieńkowski		upr. nr LOD/0298/POOK/05	
TYTUŁ RYSUNKU	Schemat konstrukcji barierek			
FAZA	DATA	BRANŻA	SKALA	NR RYSUNKU
PROJEKT WYKONAWCZY	4.2017 r.	KONSTRUKCJA	1:25	K-D.29